



KID-06 S
Compris



FR1WF-USB-02 (in optie)



Type	BC-nr.	Adviesprijs (excl. BTW) in €
FR1WF-USB-02	A0070656	57,46

Ensemble

Puissance frigorifique nominale; kW	2,73	3,52	5,28	7,04
Puissance frigorifique min. / max.; kW	1,32 / 3,81	1,32 / 3,96	3,75 / 6,13	2,11 / 8,21
Puissance calorifique nominale; kW	3,14	3,96	5,57	7,33
Puissance calorifique min. / max.; kW	1,32 / 3,96	0,88 / 4,55	2,58 / 6,77	1,55 / 8,21
Consommation froid nominal; W	619	925	1320	1760
Consommation froid min. / max.; W	130 / 1200	130 / 1250	590 / 1780	420 / 3200
Consommation chaud nominal; W	681	990	1500	1980
Consommation chaud min. / max.; W	120 / 1400	120 / 1450	940 / 1700	300 / 3100
SEER	9,5 - A+++	8,5 - A+++	8,5 - A+++	8,5 - A+++
SCOP	4,6 - A++	4,6 - A++	4,3 - A+	4,2 - A+
Câble d'interconnexion; mm ²	5G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5
Unité extérieure	KAE-26 DR9	KAE-35 DR9	KAE-P 52 DR9	KAE-P 71 DR9
N° BC	A0028668	A0028669	A0028670	A0028671
Débit d'air; m ³ /h	2150	2200	3.500	3.500
Pression sonore; dB(A)	55	55	56	58,5
Puissance sonore; dB(A)	57	59	65	68
Largeur / Hauteur / Profondeur; mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303	890 / 673 / 342	890 / 673 / 342
Poids net; kg	26,4	26,4	38,8	45,6
Alimentation; V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Intensité max.; A	10,5	10,5	13	19
Câble d'alimentation; mm ²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Type compresseur	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Prix conseillé (hors TVA) en €	782,34	808,86	1425,77	1799,62
Unité intérieure	KAY-P 26 DR10	KAY-P 35 DR10	KAY-P 52 DR10	KAY-P 71 DR10
N° BC	A0075717	A0075718	A0075719	A0075720
Débit d'air bas / moy / haut; m ³ /h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1.092
Pression sonore (sj); dB(A) (x1)	20,5	21	22	21
Pression sonore bas / moy / haut; dB(A)	21,5 / 32 / 40	22 / 34 / 41	23 / 35 / 41	33 / 40 / 44,5
Puissance sonore; dB(A)	55	55	59	65
Largeur / Hauteur / Profondeur; mm	795 / 295 / 225	795 / 295 / 225	965 / 319 / 239	1.140 / 275 / 370
Poids net; kg	10,2	10,2	12,3	20
Prix conseillé (hors TVA) en €	293,53	320,45	472,98	596,70
Réfrigérant				
Type de réfrigérant	R-32	R-32	R-32	R-32
Charge d'usine; kg	0,62	0,62	1,1	1,5
Réfrigérant; Diam. tubes liquide / gaz; pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Long. max tubes totale; m	25	25	30	50
Long. max. tubes verticale; m	10	10	20	25

Puissance frigorifique et calorifique, Consommation froid et chaud, Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard.

Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis. **Pression sonore :** La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine. **Charge additionnelle :** La précharge initiale des machines est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.